Produktový list



Well Done Odmasťovač za studena 750ml

Kód produktu:	**055092002**
EAN kód:	**5998466114018**
Krajina pôvodu:	**Maďarsko**
Množstvo v kartóne:	**15 ks**

Základné informácie

Prípravok Well Done Odmasťovač za studena s objemom 750 ml - vysoko účinný odmasťovač za studena, rýchlo pôsobiaci pri čistení sporákov, rúr, riadu z nehrdzavejúcej ocele.

Skladovanie

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú v pôvodnej nádobe. Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste bez mrazu, mimo dosahu zásad, čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru, mimo potravín a mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom. Nemiešať s inými prípravkami.

Návod na použitie

Prípravok nastriekajte, alebo rozotrite na spálenú, mastnú, sadzou zašpinenú plochu a nechajte pôsobiť 2-3min. Zotrite vlhkou handrou a umyte vodou. Mastnota sa rozpustí a môžete ju ľahko odstrániť. Na veľmi znečistených miestach postup opakujte. Pred použitím striekaciu hlavicu otočte, po použití zatvorte opačným smerom.

Upozornenie

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte údaje na štítku. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri vdýchnutí: preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie. Pri požití: ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. Pri styku s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý po požití. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pri vdýchnutí. Rozkladom ozónu v horných vrstvách atmosféry poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie. Môže byť korozívna pre kovy.

Zloženie

Zloženie 648/2004 /EK: <5% amfoternípovrchové materiály, <5% fosfáty. **Nebezpečné komponenty:** hydroxid draselný, 2-aminoetanol, 2-butoxyethanol.